




Générateurs d'air chaud pulsé portables au gaz propane à allumage manuel

*Portable
propane gas
warm air
heaters with
manual ignition*

GAZ PROPANE PROPANE GAS

- | | |
|---|--|
| Générateurs à combustion directe | • Direct fired heaters |
| Carrosserie en acier inoxydable poli | • Polished stainless steel exterior body shell |
| Économiques, légers et performants | • Economic, light and powerful |
| Brûleur gaz propane avec allumage manuel par électrode et piézo intégré | • Integrated propane gas burner with manual ignition via electrode and push button starter |
| Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé | • Minimum dimensions and weight for easy movement |
| Se raccordent sur bouteilles de gaz propane 13 ou 35 Kg | • Connections to propane gas bottles |
| Livrés avec régulateur de pression et tuyau gaz longueur 1.5 M | • Delivered with pressure regulator and gas hose 1.5 m long |
| Puissance calorifique réglable suivant les besoins (MG 300 et 600) | • Adjustable heating power according to requirements (MG 300 and 600) |
| Entretien très réduit | • Minimum maintenance |
| Silencieux | • Silent operation |
| Température de soufflage très élevée | • Very high air supply temperature |
| Contrôle de flamme permanent par thermocouple | • Flame control via thermocouple |
| Thermostat de surchauffe intégré | • Integrated overheating thermostat |
| Fonction ventilation seule pour l'été | • Function fan only for summer |



Modèle - Model

		MG 150	MG 300	MG 600
Allumage - Ignition	Type	Manuel - Manual	Manuel - Manual	Manuel - Manual
Puissance calorifique mini / maxi	KW	15	15 / 30	30 / 60
Minimum / maximum calorific power	Kcal/H	12 900	12 900 / 25 800	28 800 / 51 600
Débit d'air - Air output	M³/H	300	700	2 100
Rendement - Efficiency	%	100	100	100
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	W	19	30	110
Consommation gaz propane mini/maxi - Min / max propane gas consumption	Kg/H	1,1	1,1 / 2,2	2,1 / 4,2
Pression d'alimentation gaz propane - Propane gas supply pressure	bar	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inox - Stainless steel		
Indice de protection - Protection index		IP 44	IP 44	IP 44
Poids - Weight	Kg	6,5	7,5	15,5
Dimensions A x B x C	cm	38 x 21 x 32	51 x 24 x 34	76 x 31,5 x 47

Voir options
pages 46 / 47

See options
on pages 46 / 47

SECOMAT
CHAUFFAGE